

eXtend

664 & 664PRO

FICHE TECHNIQUE



GÉNÉRAL

	664	664PRO
Catégorie	Surjeteuse	Surjeteuse
Taille de la machine	L340 x H300 x P260 mm	L340 x H300 x P260 mm
Poids de la machine	6.3 kg	6.3 kg
Type de base	Base plane	Base plane
Enfilage boucleur supérieur	Manuel	Manuel
Enfilage boucleur inférieur	Manuel	Manuel
Système d'enfilage facilité du boucleur inférieur	X	X
Guides d'enfilage notés par couleur	X	X
1 Panneau d'affichage des programmes	-	X
Coupe-fil	Intégré	Intégré
Griffes de transport	4 pcs.	4 pcs.
Réglage de la pression du pied-de-biche	Sélecteur - 5 positions	Sélecteur - 5 positions
Contrôle de la tension du fil	-	X
Libération automatique des tensions	-	X
Réglage pré-tension (3, 4, /2 fils)	-	X
Position extra-haute du pied-de-biche	5.5 mm	5.5 mm
Pied-de-biche encliquetable	X	X
Dispositif de roulotté instantané	X	X
Convertisseur 2 fils	-	Intégré
2 Bride aiguille basculable	-	X
Lame de couteau mobile	-	X
Système de sécurité du volet frontal	-	X
Eclairage	1 LED disposé à 1 endroit	1 LED disposé à 1 endroit
Nombre de porte-bobines	4	4
Antenne télescopique	X	X
4 Espace de rangement intégré	-	X
Poignée	Intégrée	Intégrée

COUTURE

Nombre de programmes	8	12
Nombre de fils	3/4 fils	2/3/4 fils
Nombre d'aiguilles	1/2 aiguilles	1/2 aiguilles
Longueur du point	de 1 à 5 mm	de 1 à 5 mm
5 Transport différentiel ajustable	de 0.5 à 2.25	de 0.5 à 2.25
Ouverture du couteau supérieur	7 mm	7 mm
3 Réglage de la largeur de coupe	de 3.0 à 7.0 mm	de 3.0 à 7.0 mm
Vitesse de couture maximale	1'300 ppm	1'300 ppm

PROGRAMMES DE POINTS

	664	664PRO
Programmes 4 fils:	safety, extensible, fronceur	safety, extensible, fronceur, stretch enrobé
Programmes 3 fils:	overlock, overlock large, ourlet étroit, roulotté, flatlock	overlock, overlock large, ourlet étroit, roulotté, flatlock
Programmes 2 fils:	-	roulotté, surfilage, flatlock

ACCESSOIRES STANDARD

Coffret d'accessoires	X	X
Assortiment d'aiguilles	X	X
Enfile-aiguille	X	X
Pinceau de nettoyage	X	X
Burette d'huile	X	X
Disque fixe-bobine (large)	X	X
Filets	X	X
Tournevis petit	X	X
Tournevis large	X	X
Couteau supérieur de rechange	-	X
Clé	-	X
Pince	X	X
Guide-fil encliquetable	-	X
Clip libération de la tension	-	X
Convertisseur 2 fils	-	X
6 Récipient pour chutes de tissu	-	X
Pédale	X	X
Housse de transport	X	X





1

PANNEAU D’AFFICHAGE DES PROGRAMMES (seulement 664PRO)

Ce panneau de référence exclusif s’affiche à l’avant de la machine pour une visibilité optimale. Il indique les réglages de la tension nécessaires pour le programme choisi. C’est un guide pratique pour régler votre surjeteuse pas-à-pas, sans rien oublier.



2

BRIDE AIGUILLE BASCULABLE (seulement 664PRO)

La bride aiguille basculable peut être basculée vers le haut pour assurer la fixation en douceur de l’aiguille. Un système unique et ingénieux pour changer les aiguilles avec facilité.



3

FENÊTRE DE CONTRÔLE (seulement 664PRO)

Pas besoin d’ouvrir la machine pour régler la largeur de coupe grâce au réglage externe. La fenêtre de contrôle positionnée sur la zone de couture et la molette de réglage située à proximité vous permettent de contrôler et d’ajuster facilement la largeur de coupe en fonction de vos besoins.



4

RANGEMENT DES ACCESSOIRES

Vous pouvez conserver les outils essentiels dans ce pratique compartiment intégré dans le volet frontal de la machine (664PRO) ou dans un coffret d’accessoires séparé (664).



5

SIMPLICITÉ DE RÉGLAGE

Les molettes de réglages sont positionnées à des endroits stratégiques pour permettre un accès facile. La longueur de point et l’entraînement différentiel sont facilement réglables.



6

BAC DE RÉCUPÉRATION (seulement 664PRO)

Un bac de récupération très pratique peut être fixé à la machine et vous aide à maintenir votre surface de couture propre en récoltant les chutes de tissu et les résidus de fils pendant que vous travaillez.